

First - Beispiel mit Klemmprofil P.60.e variabel (Dach) mit Butyband abkleben Sparrenprofile laufen durch!

auch in 80 oder 100 machbar

Firsthaube aus 1,5-2,0mm , Alu-Blech nach Maß gekantet
Befestigung zusätzlich am senkrechten Profil

Butyband mit Alu-Folie bitte extra bestellen

Distanzleisten aus verrottungsfreiem Material

bauseits nicht im Lieferumfang

Hier für Hinterlüftung sorgen

Schraube auch ins senkrechte Deckprofil

Kleben mit Dichtmasse

A.60.20.e

P.60.e

O.101.e

Thermix-Randverbund

F.60.15.e

AG.60.e

F.60.15.e

F.60.15.e

Thermix-Randverbund



Sparrenprofile laufen durch -
Firstprofile zwischen die Sparrenprofile
Glasstärke von 24 - 60 mm einsetzbar

Hinweis für Glasdächer:
Die Glasstärken und der Glaseinbau sind nach den gültigen Überkopfverglasungsrichtlinien zu bemessen

Das Prüfzeugnis gilt nur beim Einsatz der von uns vorgegebenen Komponenten und Verlegeanleitung!

**Verarbeitungsanleitungen
Montageanleitungen beachten !**
Die Zugangsdaten erhalten Sie mit Ihrer Bestellung per email.

Darstellung: Wintergartenprofile
Titel Gratsparren First seit 2019
Zeichnungsdatum : Jan 2023

Geschäftsbedingungen: aktueller Stand im Internet unter www.easyWintergarten.de

Maßstab: 1:1

www.easywintergarten.de

Seite: 25